








<b>Wymiary: S x H</b>	<b>Funkcje okuć</b>	<b>Rysunek</b>	<b>Opis dodatkowy</b>
565 x 535	Uchylne		Możliwe zastosowanie dodatkowej funkcji okucia – z uchylnego na rozwierno-uchylne
865 x 535			
565 x 835			
865 x 835			
1165 x 835			
1165 x 535	Uchylne		Okucie tylko uchylne! Złe proporcje szerokości do wysokości.
1465 x 535			
1465 x 835			
565 x 1135	Rozwierno-uchylne z funkcją rozszczelnienia (mikrowentylacji)		Przy ustawieniu klamki na 45° w górę, okucie przechodzi w funkcję rozszczelnienia, co poprawia wentylację w pomieszczeniu.
865 x 1135			
1165 x 1135			
565 x 1435			
865 x 1435			
1165 x 1435			
565 x 1635			
865 x 1635			
1465 x 1135			
1465 x 1435			Rozwieranie zalecane jedynie do mycia stolarki.
1165 x 1135	Dwuskrzydłowe rozwierno + rozwierno uchylne (w ru mikrowentylacja)	Niesymetryczne: 	Przy oknie niesymetrycznym podział liczony od rantu futryny do osi słupka: 630 / 535
1165 x 1435			Przy oknie niesymetrycznym podział liczony od rantu futryny do osi słupka: 885 / 580
1165 x 1635		Symetryczne: 	Przy oknie niesymetrycznym podział liczony od rantu futryny do osi słupka: 1135 / 630
1465 x 1135			Przy oknie niesymetrycznym podział liczony od rantu futryny do osi słupka: 1230 / 835
1465 x 1435			
1465 x 1635			
1765 x 1135			
1765 x 1435			
1765 x 1635			
2065 x 1135			
2065 x 1435			
2065 x 1635			

c.d. Strona 2

865 x 2095	Rozwierno-uchylne z funkcją rozszczelnienia (mikrowentylacji)		Drzwi balkonowe bez poprzeczki. Zastosowanie całej szyby zwiększa sztywność stolarki.
865 x 2195			
865 x 2295			Typowa wysokość poprzeczki (przyłączeniu z oknem na 1435) wynosi 1363mm od góry.
865 x 2095			
865 x 2195			
865 x 2295			